

コスト削減・作業効率を大幅に向上させる ヘフター・バリオテック自動床洗浄機 (清掃幅自動調節機能付)

ST-112S ST-82S



このヘフター・バリオテックは時間とお金を節約します！

ヘフター・バリオテック ST-112S と ST-82S はあらゆる障害物やへこんだ部分を洗浄し、汚水を吸い取っていきます。

清掃幅は、71cmから112cmまで(ST-112S)パネルで自由に調節できます。清掃幅が自由に調節できるため、コーナーや棚の下・狭いスペースもオープンスペースの洗浄と同様に単純に効率よく作業することができます。一度、試して下さい。使いやすさと便利さが体験できます。

ヘフターの実用的な経験と技術が、あなたのコスト削減を可能にするはずです。

清掃幅は…

モデルST-112Sの最大の清掃幅は112cm、モデルST-82Sの最大清掃幅は82cmです。エクステンションアームはそれぞれ十分なブラシ圧を備えています。又、狭い所の作業ではモデルST-112Sは71cm、モデルST-82Sは61cmに自動的に清掃幅がセットされます。

デザインと機能は…

この自動床洗浄機は操作が簡単で、メンテナンスも容易です。ホースやコネクタはフードの下に収納され、作業を妨げません。すべての機能はパネルの上に集約され、ボタンを押すだけで操作することができます。

バッテリーの交換は…

ヘフターバッテリー交換システムにより、ワンタッチ。バッテリーを引き出して、スペアカーセットを入れるだけ。すぐに作業が続けられます。

ブラシ/吸引部品の交換は…

ブラシの交換や吸引部品の取り外しは簡単です。ブラシはヘフタークイックリリースシステムにより、ホルダーからまっすぐに引っ張るだけ。取付けは"パチン"とはめるだけです。吸引部品も同様です。

ヘフター・バリオテック床洗浄ロボットST82R & トルネード床洗浄機ST55S



ST-82R 床洗浄ロボット

- ガイドラインはいりません。学習した道順に沿って動きます。
- 壁や棚5cmまで近づけます。
- しゃべります。コマースシャルでも使えます。
- 何も壊さず、誰も傷つけません。

100ℓタンクで2時間作業できます。しかしバッテリークイックチェンジシステムを使えば一昼夜の作業もできます。レーザースキャナ、超音波センサー、ジャイロスコープ走行計測装置等により動きます。

教え込まれた通りに建物を学び取ります。そしてデータがインプットされます。建物をいくつかに分けて作業することも可能ですし、もし作業内容が変わる時は、もう一度学習し直せばよいだけです。

ロボットは障害物のまわりを柔軟に動きます。セットされたルートに従いますが障害物があると動きをスローにして止まります。5~10秒後、進む道をあけてくれるよう要求します。もし、道があかなければ障害物のまわりを廻って、清掃作業を続けます。

ST-55S トルネード床洗浄機

- 洗浄部と吸引部が360度回転します。
- 前後に洗浄することが出来ます。
- 壁や棚ぎりぎりまで洗浄できます。
- 50ℓの清水と回収タンク。
- ハンドルの高さも調節できます。
- 静音タイプで病院にも最適です。

ヘフター社の特許により55cmの清掃幅で洗浄部と吸引部が360度回転するので今までできなかった場所の、階段の下や曲がり角、トイレトなどが洗浄できるのです。



KS-105 スーパー

- 62cmから105cmの巾で自在に掃除できます。
- 床上36cmのスペースがあれば、棚の下も掃除できます。
- 壁のくぼみやコーナーも出入りするブラシで掃除することができます。
- ローラーで微小な固形物も回収します。
- 小型で使い易く仕事が楽にできます。

ヘフター仕様書		ST 82 S	ST 112 S	ST 55 S トルネード	ST 82 R ロボット	スーパー KS 105
洗浄幅	mm	610~820	710~1120	550	610~820	620~1050
洗浄能力	m ² /h	4100	5500	2475	2330	—
清水タンク	ℓ	100	130	50	100	—
回収タンク	ℓ	100	130	50	100	35(ホッパー)
本体全長	mm	1080	1320	970	1080	—
全高	mm	1080	1095	1070	1080	730
全幅	mm	610	710	670	1000	620
パッド圧	kg	38	60	—	—	—
パッド回転数	r.p.m.	270	270	270	—	—
真空圧	mmaq	1750	1750	—	—	—
走行スピード	km/h	0~5	0~5	0~4.5	0~3	—
稼働時間	h	3	3	2.5	2	2
バッテリー	V/Ah	24/180	24/220	24/100	—	12/105
運転音	db(A)	72	72	70	—	—
重量	kg	416	542	165 (バッテリー抜き)	375	90

輸入発売元

IFR 株式会社 エフアール

本社 東京都台東区浅草橋3-17-9 〒111-0053 電話:03-3864-6226 FAX:03-3864-9139
工場 埼玉県川口市領家5丁目7番21号 〒332-0004 電話:048-226-0624 FAX:048-226-0573